

AFKASTAYFIRLÝSING

Númer 401

1. Einkvæmur auðkenniskóði fyrir vörutegundina

Flügger Wet Seal
+Vörunúmer og lotunúmer á umbúðunum

2. Fyrirhuguð notkun

EN 15651-1 EN 15651-2 EN 15651-3
Þéttiefni fyrir samskeyti inni og úti.

3. Framleiðsla

Flügger Sweden AB, Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se

4. Matskerfi og sannprófun á stöðugleika á nothæfi byggingarvaranna (AVCP)

System 3 Reaction to fire

5. Samhæfður staðall

EN 15651-1:2017 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - sealants for facade elements.
EN 15651-2:2017 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - sealants for glazing.
EN 15651-3:2017 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - sealants for sanitary joints.

Tilkynntur aðili

SKZ - Testing GmbH NB 1213. IFT Rosenheim GmbH NB 0757.

6. Uppgefin afköst

EN 15651	
Sealant type	F-EXT-INT,G.S.
Sealant class (EN15651-1)	25LM
Sealant class (EN15651-2)	25LM
Sealant class (EN15651-3)	XS1
Reaction to fire	Class E
Release dangerous chemicals	NPD
Resistance to flow (mm)	≤ 3
Loss of the volume (%)	≤ 10
Elongation at break	≥ 25%
Secant modulus at 23°C (N/mm ²)	≤ 0,4
Secant modulus at -20°C (N/mm ²)	≤ 0,6
Tensile properties at maintained extension	NF
Adhesion/cohesion at variable temperatures	NF
Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion (%)	NF
Durability	NPD
Elastic recovery (%)	≥ 70
Resistance to compression (N/mm ²)	0.26
Adhesion/cohesion after exposure to heat, water and artificial light	NF
Conditioning:	Method A
Substrate	Aluminium,Mortar,Glass

7. Afköst framangreindrar vöru eru í samræmi við uppgefin afköst. Þessi afkastayfirlýsing er gefin út í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 305/2011 og er alfarið á ábyrgð framangreinds framleiðanda.

Undirritað fyrir og fyrir hönd framleiðandans af:

Nafn: Yinan Jiang

Titill: Regulatory Affairs Specialist

Í: Røðovre

Undirskrift: 

Fullgilt þann 06-07-2022.